

HM040

Higrómetro portátil para madera y materiales de construcción, lectura directa en barra numerada con electrodo de agujas de 8 mm incorporado, rango en madera: 6-44%, precisión +/-1%, rango en materiales construcción 0,2-2,0% precisión +/-0,05%

HM041

Igual a HM040 pero con electrodo de contacto para medida de humedad superficial

	HM040	HM041
Principio de medida:	resistencia eléctrica	
Longitud del electrodo:	8mm	8mm más la gorra de la medición para medidas no destructiva
Electrodos:	integrado, reemplazable	
Rango de medida:	en madera 6 - 44% materiales de construcción 0,2 2,0%	
Aplicaciones:	madera, productos derivados de la madera, chapa, cartón, papel, materiales de encofrado, yeso, cierto tipos de suelos, materiales parquet rozados o acuchillados,	
Precisión del display:	±1% para madera ±0,05% por materiales de construcción	
Pilas:	3 x Cr.2032, reemplazable y de larga vida,	
Dimensiones:	130 x 40 x 21 mm	160 x 40 x 21 mm
Peso:	98 g	
Temperatura ambiente:	0 40 °C	



HM040



HM041



HM045



HM045

Higrómetro digital portátil con electrodo de 2 puntas de 45 mm con selector para diferentes tipos de madera y compensador de temperatura rango 4-40%, precisión +/-1%

	HM045
Principio de medida:	resistencia eléctrica
Rango de medida:	en madera 4 - 40%
Aplicaciones:	madera, productos derivados de la madera
Precisión del display:	0,10%
Pilas:	Pila de 9V
Dimensiones:	140 x 40 x 80 mm
Peso:	210 g
Temperatura ambiente:	0 40 °C

HM116

Higrómetro electrónico TRAMEX para medir humedad en la madera, -rango 7-40%., electrodo 2 puntas de 15 mm.

Display:	Analógico
Rango:	7% a 42% volumen de humedad de madera
Profundidad de la medida:	punta de 5/16 pulgada opcional martillo de electrodos con varias longitudes de punta
Peso:	250 gramos
Dimensiones:	160 x 75 x 25mm
Pila:	9v batería

HM116



HM001



HM001

Detector de humedad con contacto
Aplicaciones: madera, productos derivados de la madera
A través de puntas. Indicación de la humedad de 7% a 35% lectura gráfica de gran claridad.
Muy ligero: 110g y muy compacto : 135x43x21mm.
De simple utilización.
Viene en estuche.