

HM400



HM400

Captador-registrador de datos de humedad del terreno WATERMARK (WAM900) (autónomo: pilas para un año de funcionamiento), capacidad de hasta 8 sensores, el equipo efectúa lectura de los sensores a intervalos programados (de 1 minuto a 8 horas), dispone de pantalla digital para visionar las lecturas y puede descargar los datos a un ordenador o PDA, capacidad 630,75 lecturas 0-200 cb:1cb, incluye cable PC y software con estuche de transporte



Monitor con sensores



HM405



HM405

Sensor de humedad W150 para WAM900(HM400), compuesto por 2 electrodos concéntricos empotrados en un compuesto especial para facilitar el contacto con la humedad del suelo, instalado en tubo de PVC de 140 cm con cable de 1,50 m.

Se adaptan a casi todos los suelos que normalmente se cultivan, hasta los más arcillosos. Pueden reflejar tensiones comprendidas entre 10 y 200 cb. No requieren mantenimiento y pueden dejarse en el suelo durante temporadas enteras ya que tampoco son sensibles al frío. Compensan automáticamente por variaciones de salinidad del suelo que, de otro modo falsificarían las lecturas. No precisan de calibración ni ajuste. El medidor electrónico se ajusta fácilmente a la temperatura del suelo. Construcción robusta en acero inoxidable y plásticos especiales para una larga vida sin problemas. Especialmente indicado en los cultivos de larga duración, plantaciones de árboles frutales y similares.